



Комплект управления электросиренами (КЭ КПТСО «Грифон»)

Назначение:

Блок управления электросиренами БУС-1 предназначен для централизованного запуска электросирен при оповещении населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации от КПТСО «ГРИФОН».



Управление БУС-1 может осуществляться:

- по каналу Ethernet (БУС-1 Е);
- по проводным сетям и каналу Ethernet (БУС-1 ПЕ);
- по радиоканалу и каналу Ethernet (БУС-1 РЕ)

Характеристики БУС-1

- Управление сиренами типа С-28, С-40 по командам, принимаемым по выделенной линии, радиоканалу и сети Ethernet;
- Запуск сирен в режиме «Внимание всем!» (непрерывный режим);
- Запуск сирен в режиме «Воздушная тревога!» (прерывистый режим);
- Автоматический и ручной отбой сирен;
- Дистанционное тестирование работоспособности блоков управления;
- Максимальное время запуска электросирены (при отсутствии сигнала «Отбой») должно быть 2,45 минуты при непрерывном режиме и 11 циклов при прерывистом режиме;
- Возможность адресного, группового и циркулярного запуска электросирен;
- Возможность независимого управления из двух центров;
- Возможность ручного запуска электросирены.